

Kaifoam PUR-035-PVC Technische Daten

Materialart	Rohrschale Bogen	Polyurethan-Leichtschaum Melamin	
Beschichtung	Rohrschale Bogen	PVC-Folie mit Selbstklebeverschluss PVC-Folie	
Innenbeschichtung	Rohrschale	Hitzebeständiges Spezialpapier	
Obere Anwendungsgrenztemperatur		+110 °C	
Untere Anwendungsgrenztemperatur		Wie bei Heizungs- & Sanitäreanlagen üblich	
Wärmeleitfähigkeit	bei +40 °C Rohrschale	≤0,036 W/(m·K)	Prüfung nach DIN EN ISO 8497
Brandverhalten	Euroklassen-Eigenschaften ⁽¹⁾	E _L	Prüfung nach DIN EN 13501-1
Weitere Zertifizierungen / Zulassungen	Rohrschale	CE-konform	Gemäß ETA-20/0030
Lagerung	Selbstklebende Produkte	Das Material muss nach Lieferung und sachgemäßer Lagerung innerhalb von einem Jahr verbaut werden. Lagerung in trockenen, sauberen Räumen bei normaler Luftfeuchte (50 % bis 70 %) und Raumtemperatur (0 °C bis +35 °C)	
Toleranzen & Grenzabmaße	Rohrschale	Entspricht den Anforderungen	Gemäß EN 13467:2018
Anwendung im Außenbereich		Nicht für die Installation im Außenbereich geeignet.	

Hinweis (1) Die Baustoffklasse gilt für metallische oder feste mineralische Untergründe.